

**EL21APBFJ****APPLICATIONS**

Emballage, palettes et caisses, sous-couche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|--|
| Angle de liaison | 16 ° |
| Enroulement | Jumbo |
| Type de liaison | Reliés par fil |
| Matériau du fil | Acier au carbone résistance standard |
| Finition | Résistance à la traction standard, brillant de base |
| Revêtement | Sencoted |
| Type de tête de clou | Tête ronde |
| Type de clou | Tige annelée |
| Type de pointe | Diamond |
| Longueur clou | 50 mm |
| Diamètre clou | 2,3 mm |

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

| | |
|----------------------|---------------|
| GTIN | 8715274309972 |
| Quantité d'emballage | 8000 pièces |

SPÉCIFICATIONS CE

| | |
|---|---|
| Type d'attache CE | Clou annelé, section transversale circulaire |
| Type de revêtement | Revêtement Type 3 |
| Zone de section transversale de 27 mm tête | |
| Caractéristique moment de rupture | 1575 Nmm |
| Caractéristique paramètre de perçage de tête | 22,45 N/mm ² |
| Caractéristique résistance à la traction | 629 N/mm ² |