

CLOUS EN BANDE LISSES KC 3,3X90MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

KC59AAB



APPLICATIONS

Charpente, revêtement, sous-planchers, terrasse, fermes, palettes et caisses


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	34 °
Type de liaison	Liaison papier
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Galvanisation standard
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête D
Largeur de tête	6,71 - 7,21 mm
Longueur de tête	5,08 - 5,59 mm
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	40 °
Longueur clou	90 mm
Diamètre clou	3,3 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	4032933209263
Quantité d'emballage	3000 pièces
Poids net	17,31 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou plat, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	55 mm
Zone de section transversale de 33 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	4680 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	14,5 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	621 N/mm ²