



45W65MY

APPLICATIONS

Applications bois sur bois, terrasse, clôture


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de liaison	Liaison plastique
Évidement	Square 2
Type de filetage de la vis	2/3 grossier
Rotations par minute	2300 RPM
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Zinc jaune
Diamètre de tête	8 mm
Type de pointe	Pointe à coupe type 17
Angle de pointe	23 °
Longueur de la vis	64,5 - 66,5 mm
Diamètre de la vis	4,3 - 4,7 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	0741474208706
Quantité d'emballage	1000 pièces
Poids net	4,3 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



64,5 - 66,5 mm

4,3 - 4,7 mm

SPÉCIFICATIONS CE

Diamètre intérieur fileté	3,3 mm
Longueur de la partie filetée	43,3 mm
Caractéristique moment de rupture	4300 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	14 N/mm ²
Résistance caractéristique en traction	7300 N
Résistance caractéristique à la torsion	≥ 1,5
Caractéristique résistance à la torsion	1,47 Nm
Caractéristique résistance à la torsion	6 Nm