

EC51AABKR**APPLICATIONS**


Charpente, revêtement, sous-planchers, terrasse, fermes, palettes et caisses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	34 °
Type de liaison	Liaison papier
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Galvanisation standard
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête D
Largeur de tête	6,22 - 6,6 mm
Longueur de tête	4,39 - 4,64 mm
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	36 °
Longueur clou	50 mm
Diamètre clou	2,3 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274043685
Quantité d'emballage	2000 pièces
Poids net	3,75 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES**SPÉCIFICATIONS CE**

Type d'attache CE	Clou plat, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	34 mm
Zone de section transversale de 24 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	1575 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	22,45 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	629 N/mm ²