

Q23BXBB



APPLICATIONS

Charpente, revêtement, sous-planchers, terrasse, lattage, encadrements de portes et de fenêtres, clôture, palettes et caisses, assemblage de boîte, fourrure, encadrement de meubles


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	0 °
Type de liaison	Liaison collée
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Zingué 12 microns
Revêtement	Sencoted
Type de pointe	Biseauté
Angle de pointe	70 °
Diamètre d'agrafe	1,7 mm
Taille de fil d'agrafe	1,78 mm
Largeur nominale de dos d'agrafe	11,1 mm
Largeur d'agrafe intérieure	7,67 mm
Longueur nominale de patte d'agrafe	55,6 - 58,4 mm
Type d'agrafe	Agrafe lourde

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274031231
Quantité d'emballage	5000 pièces
Poids net	12,16 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Agrafe à section transversale circulaire déformée
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	56 mm
Caractéristique moment de rupture	969 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	41,4 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	850 N/mm ²