



## 60WC280CBO

### APPLICATIONS

Construction en bois, equerres métalliques, escaliers

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de tête de vis	Fraisée avec pans
Évidement	Torx 30
Type de filetage de la vis	Filetage partiel avec tige crantée
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Zinc clair
Diamètre de tête	12 mm
Type de pointe	Pointe à coupe type 17
Longueur de la vis	280 - 280 mm
Diamètre de la vis	6 - 6 mm

### SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	5708620076546
Quantité d'emballage	100 pièces
Poids net	3,18 kg

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



280 - 280 mm

6 - 6 mm

### SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Vis de bois construction
Notification de matériau sur marquage CE	Acier au carbone
Diamètre intérieur fileté	3,83 mm
Longueur de la partie filetée	75 mm
Caractéristique moment de rupture	9500 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	9,4 N/mm <sup>2</sup>
Résistance caractéristique en traction	9500 N
Résistance caractéristique à la torsion	≥1,5
Caractéristique résistance à la torsion	9 Nm
Caractéristique résistance à la torsion	9 Nm