

CLOUS EN ROULEAU DUPLEX KR 3,3X65MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

KR25APAH



APPLICATIONS

Palettes et caisses, emballage, profilés en béton


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Résistance à la traction standard, brillant de base
Revêtement	Pleine
Type de tête de clou	Tête duplex
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Diamond
Longueur clou	65 mm
Diamètre clou	3,3 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274045900
Quantité d'emballage	3200 pièces
Poids net	15,55 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Zone de section transversale de 23 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	1575 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	22,45 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	629 N/mm ²