**KYOCERA SENCO Netherlands B.V.**
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES EL22AABH (V3)

| | |
|---|---|
| **Nom** | Clous en rouleau annelés EL 2,3x55mm |
| **Numéro d'article** | EL22AABH |
| **GTIN** | 8715274044897 |

| **Utilisation(s) prévue(s) et identification du produit de construction** | |
|---|---|
| Fabricant | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Usage(s) prévu(s) | Attache de type « cheville » |
| Code d'identification unique | EL22AABH |
| DOP No | EL22AABH |
| Norme harmonisée | EN 14592:2008+A1:2012 |
| AVCP | 3 |
| NB | 1686 |

| **Performances déclarées** | | |
|---|---|---|
| **Caractéristiques essentielles: EL22AABH** | | **Performance** |
| Caractéristique moment de rupture | $M_{y,k}$ | 1523 Nmm |
| Caractéristique paramètre de retrait | $f_{ax,k}$ | 8,9 N/mm² |
| Caractéristique paramètre de perçage de tête | $f_{head,k}$ | 22,4 N/mm² |
| Résistance caractéristique en traction | $f_{tens,k}$ | NPD |
| Protection contre corrosion | | Zingué, CS 1, EN 1995-1-1 |

fax,k et fhead,k sont testés avec une densité de bois de 350 kg/m³

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Lieu / Date: Lelystad, 17-11-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| **Informations supplémentaires** | | |
|---|---|---|
| Diamètre clou | $d$ | 2,3 mm |
| Zone de section transversale de tête | $d_h$ | 23 mm |
| Longueur clou | $L$ | 55 mm |
| Longueur de la partie filetée | $l_g$ | 36 mm |
| Longueur de pointe | $L_p$ | 3,6 mm |
| Type de revêtement | *Type* | Revêtement Type 3 |
| Résistance à la flexion | | A1 |