



## 8V2001N

Optez pour le cloueur à rouleau robuste et fiable RoofPro445XP. Il offre toutes les caractéristiques dont vous avez besoin et est en plus assez léger pour être utilisé d'une seule main, aussi bien pour les nouvelles toitures que pour les travaux de réfection. Convient également à la fixation de bandes bitumineuses imperméables, bords d'écoulement métalliques, panneaux isolants et en option avec un adaptateur pour les revêtement en vinyle et aluminium. Tout simplement le meilleur cloueur de toiture disponible sur le marché.

### APPLICATIONS

Bardeaux d'asphalte, bardeaux en fibre de verre, panneaux d'isolation, bardage

### CARACTÉRISTIQUES

- Plaques latérales en acier
- Poignée confortable
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- Mâchoires de guidage

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau nominal	8,4 - 8,4 mm
Enroulement	Conique
Sans huile	Non
Type de liaison	Reliés par fil
Type de clou	Clous à rouleau
Livré en coffret	Oui
Poids net	2,42 kg
Mode de tir	Tir séquentiel / tir à touche
Capacité du magasin	120 pièces
Tirs / seconde	8
Entrée d'air taille A	1/4" femelle
Consommation d'air à 60 coups par minute	109,3 l/m
Pression de service	4,8 - 8,3 bar

### IDENTIFICATION

Numéro d'article	8V2001N
CTIN	8715274246734

### SPECIFICATIONS CONSOMMABLES



3,1 - 3,1 mm



## ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Clous en rouleau lisses HJ 3,1x20mm	Galvanisé flash ou plus	HJxxATAV-CN
Clous en rouleau lisses HJ 3,1x38mm	Galvanisé à chaud 3	HJxxASAVR-CN
Clous en rouleau lisses HJ 3,1x38mm	Galvanisé à chaud 3	HJxxASAV-CN
Clous en rouleau lisses HJ 3,1x38mm	Galvanisé flash ou plus	HJxxATAV-CN
Clous en rouleau lisses HJ 3,1x20mm	Galvanisé à chaud 3	HJxxASAVR-CN

## ACCESSOIRES



NOM	CODE
Lunettes de sécurité	PC1166



NOM	CODE
Embout comp. universel NPT 1/4", mâle	4000100

## PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
AC24050UK, compresseur bruit réduit	AFN0033UK



NOM	CODE
AC24016, compresseur bruit réduit	AFN0022



NOM	CODE
	AFN0004UK2



NOM	CODE
AC32024, compresseur bruit réduit	AFN0031