



3D2011N

Optez pour le cloueur à rouleau robuste et fiable RoofPro455XP. Il offre toutes les caractéristiques dont vous avez besoin et est en plus assez léger pour être utilisé d'une seule main. Convient aussi bien pour les nouvelles toitures que pour les travaux de réfection. Convient également à la fixation de bandes bitumineuses imperméables, bords d'écoulement métalliques, panneaux isolants et en option avec un adaptateur pour les revêtement en vinyle et aluminium. Il fonctionne avec des clous lisses allant de 19 à 44mm de long. Tout simplement le meilleur cloueur de toiture disponible sur le marché.

APPLICATIONS

Bardeaux d'asphalte, bardeaux en fibre de verre, panneaux d'isolation, bardage

CARACTÉRISTIQUES

- Plaques latérales en acier
- Poignée confortable
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- Mâchoires de guidage


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau nominal	8,4 - 8,4 mm
Enroulement	Plat
Sans huile	Non
Type de liaison	Reliés par fil
Type de clou	Clous à rouleau
Livré en coffret	Oui
Poids net	2,4 kg
Mode de tir	Tir séquentiel / tir à touche
Capacité du magasin	120 pièces
Tirs / seconde	8
Entrée d'air taille A	1/4" femelle
Consommation d'air à 60 coups 185 l/m par minute	
Pression de service	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFICATION

Numéro d'article	3D2011N
GTIN	074174309199

SPECIFICATIONS CONSOMMABLES



MANUEL ATTACHES CONNEXES

NOM	FINITION	CODE
Clous en rouleau lisses HJ 3,1x45mm	Galvanisé à chaud 3	HJxxASAVR-CN
Clous en rouleau lisses HJ 3,1x25mm	Galvanisé à chaud 3	HJxxASAVR-CN
Clous en rouleau lisses HJ 3,1x25mm	Galvanisé flash ou plus	HJxxATAV-CN
Clous en rouleau lisses HJ 3,1x32mm	Galvanisé flash ou plus	HJxxATAV-CN
Clous en rouleau lisses HJ 3,1x32mm	Galvanisé à chaud 3	HJxxASAVR-CN

ACCESSOIRES



NOM	CODE
Lunettes de sécurité	PC1166



NOM	CODE
Embout comp. universel NPT 1/4", mâle	4000100

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
AC24016, compresseur bruit réduit	AFN0022



NOM	CODE
	AFN0004UK2



NOM	CODE
AC32024, compresseur bruit réduit	AFN0031



NOM	CODE
AC33024EU, compresseur 230V sans huile	AFN0004EU