

## HJ11ATAV

### APPLICATIONS

Bardeaux d'asphalte, bardeaux en fibre de verre, bardage, pare-vapeur


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Conique
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Galvanisé flash ou plus
Revêtement	Pleine
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	40 °
Première distance de fil de soudage	14,2 - 15,5 mm
Deuxième distance de fil de soudage	33,5 - 34 mm
Longueur clou	20 mm
Diamètre clou	3,1 mm

### SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274021751
Quantité d'emballage	9720 pièces
Poids net	13,23 kg

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



### SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou plat, section transversale circulaire
Zone de section transversale de 72 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	3000 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	25,5 N/mm <sup>2</sup>
Caractéristique résistance à la traction	620 N/mm <sup>2</sup>