

**45W65MY****APPLICATIONS**

Applications bois sur bois, terrasse, clôture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|---|
| Type de liaison | Liaison plastique |
| Évidement | Square 2 |
| Type de filetage de la vis | 2/3 grossier |
| Rotations par minute | 2300 RPM |
| Matériau du fil | Acier au carbone résistance standard |
| Finition | Zinc jaune |
| Type de pointe | Pointe à coupe type 17 |
| Angle de pointe | 23 ° |
| Longueur de la vis | 64,5 - 66,5 mm |
| Diamètre de la vis | 4,3 - 4,7 mm |

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

| | |
|----------------------|--------------|
| GTIN | 741474208706 |
| Quantité d'emballage | 1000 pièces |
| Poids net | 4,3 kg |

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES

64,5 - 66,5 mm

4,3 - 4,7 mm

SPÉCIFICATIONS CE

| | |
|--|-----------------------|
| Version de norme | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Niveau de protection en micron | 3 |
| Classe de service | 1 |
| Diamètre intérieur fileté | 3,3 mm |
| Longueur de la partie filetée | 43,3 mm |
| Caractéristique moment de rupture | 4300 Nmm |
| Caractéristique paramètre de perçage de tête | 14 N/mm ² |
| Résistance caractéristique en traction | 7300 N |
| Résistance caractéristique à la torsion | ≥ 1,5 |
| Caractéristique résistance à la torsion | 6 Nm |