

**42R45MYN****APPLICATIONS**

Applications bois sur bois, sous-planchers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de liaison	Liaison plastique
Type de tête de vis	Petit avec 4 pans
Évidement	Phillips 2
Type de filetage de la vis	2/3 grossier
Rotations par minute	2300 RPM
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Zinc jaune
Type de pointe	Pointe à coupe type 17
Angle de pointe	23 °
Longueur de la vis	43,8 - 46,2 mm
Diamètre de la vis	4,1 - 4,3 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274251820
Quantité d'emballage	4000 pièces

SPÉCIFICATIONS CE

Version de norme	EN 14592:2008+A1:2012
Notification de matériau sur marquage CE	Acier non allié
Niveau de protection en micron	3
Classe de service	1
Diamètre intérieur fileté	2,95 mm
Longueur de la partie filetée	30 mm
Caractéristique moment de rupture	3283 Nmm
Caractéristique paramètre de retrait parallèle	12,35 N/mm ²
Caractéristique paramètre de perçage de tête	16 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	4504 N/mm ²
Résistance caractéristique à la torsion	≥ 1,5
Caractéristique résistance à la torsion	1,47 Nm
Caractéristique résistance à la torsion	3,47 Nm