



## 5H9211N

Le système de fixation à gaz SGP40S s'attaque aux applications béton et acier les plus difficiles. Il est plus facile à utiliser, plus sûr et 5 fois plus rapide que les outils à poudre. Bénéficiant d'une garantie de deux ans, le SGP40S offre la puissance et la durabilité que vous attendez d'un produit SENCO.

### APPLICATIONS

Fixation rail pour cloison sèche, fourrure, canal acier, plafond sous dalle béton, profilés en béton


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression de service	-7 - 49 °C
Type de liaison	Liaison plastique
Type de clou	Clous acier et béton
Dimensions	459 x 139 x 340 mm
Livré en coffret	Oui
Poids net	3,4 kg
Mode de tir	Restrictif
Capacité du magasin	20 pièces
Nombre de batteries	2 pièces
Durée de cartouche de gaz	165 mm
Nombre de tirs par cartouche de gaz	1200

### IDENTIFICATION

Numéro d'article	5H9211N
GTIN	8718035004222

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



## ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Clou standard acier et béton 19mm	Galvanisé (chromate jaune)	SCPxxxx
Clou standard acier et béton 22mm	Galvanisé (chromate jaune)	SCPxxxx
Clou standard acier et béton 38mm	Galvanisé (chromate jaune)	SCPxxxx
Clou standard acier et béton 40mm	Galvanisé (chromate jaune)	SCPxxxx
Clou standard acier et béton 15mm	Galvanisé (chromate jaune)	SCPxxxx

## ACCESSOIRES



NOM	CODE
Nettoyant pour outils à gaz	PC1235



NOM	CODE
Embout magnétique pour SGP40/L	HC0697

## PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
Cartouche de gaz Polar, emballage blister, 40 g	PC1307P



NOM	CODE
Cartouche de gaz Polar, 40 g	PC1308P