



## 2H2001N

Le cloueur à charpente pour clous à tête D SCN90CXP est spécialement conçu pour une utilisation professionnelle. Les modèles XtremePro présentent des caractéristiques internes et externes améliorées pour une durabilité et un confort accrus. Cet outil compact est facile à utiliser et limite la fatigue du bras. Le magasin en ligne court de 34° offre une excellente maniabilité et une ligne de visée parfaite. Il permet d'enfoncer une large gamme de clous de 50 à 90 mm pour assurer pratiquement n'importe quel travail.

### APPLICATIONS

Charpente, sous-planchers, revêtement, terrasse, bardage, clôture, palettes et caisses

### CARACTÉRISTIQUES

- Nez cranté
- Verrouillage du tir
- Echappement d'air réglable à 360°
- Crochet de chevron
- Sélection du mode de tir
- Poignée confortable
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sans huile	Non
Type de liaison	Liaison papier
Type de clou	Clous en bande CH
Livré en coffret	Oui
Poids net	3,62 kg
Mode de tir	Tir séquentiel / tir à touche
Capacité du magasin	70 pièces
Entrée d'air taille A	3/8" femelle
Consommation d'air à 60 coups	283,2 l/m par minute
Pression de service	4,8 - 8,3 bar

### IDENTIFICATION

Numéro d'article	2H2001N
GTIN	0741474305467

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



## ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Clous en bande lisses HC 3,1x75mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	HCxxAPBKR
Clous en bande lisses HC 3,1x75mm	Galvanisation standard	HCxxAAB
Clous en bande lisses HC 3,1x90mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	HCxxAPB
Clous en bande lisses HC 3,1x90mm	Galvanisé à chaud 3	HCxxESBKR
Clous en bande lisses HC 3,1x75mm	Galvanisation standard	HCxxAABKR

## ACCESSOIRES



NOM	CODE
Lubrifiant Trio 12, 4oz	YB0123



NOM	CODE
Embout comp. universel NPT 3/8", mâle	400110

## PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
	AFN0004UK2



NOM	CODE
AC32024, compresseur bruit réduit	AFN0031



NOM	CODE
AC33024EU, compresseur 230V sans huile	AFN0004EU



NOM	CODE
AC24080, compresseur d'air discret	AFN0034