



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENC0 Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES 45W65MY (v7)



Nom	Vis plancher/terrasse bois sur bois SQ2 zinc jaune 4,5x65mm
Numéro d'article	45W65MY
GTIN	0741474208706

Utilisation(s) prévue(s) et identification du produit de construction	
Fabricant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Usage(s) prévu(s)	Vis autotaraudeuses pour structures en bois
Code d'identification unique	45W65MY
DOP No	45W65MY
Norme harmonisée	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	2590

Performances déclarées		
Caractéristiques essentielles: 45W65MY		Performance
Caractéristique moment de rupture	$M_{y,k}$	4300 Nmm
Caractéristique paramètre de retrait	$f_{ax,k}$	12,5 N/mm <sup>2</sup>
Caractéristique paramètre de perçage de tête	$f_{head,k}$	14 N/mm <sup>2</sup>
Résistance caractéristique en traction	$f_{tens,k}$	7300 N
Caractéristique résistance à la torsion	$f_{tor,k}$	6 Nm
Résistance caractéristique à la torsion	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Protection contre corrosion		Zingué, CS 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$  et  $f_{head,k}$  sont testés avec une densité de bois de 350 kg/m<sup>3</sup>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par, KYOCERA SENC0 Netherlands B.V.:

Lieu / Date: Lelystad, 19-06-2026

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENC0 EMEA

Informations supplémentaires		
Diamètre de la vis	$d$	4,5 mm
Diamètre de tête	$d_h$	8 mm
Longueur de la vis	$L$	65 mm
Longueur de la partie filetée	$l_g$	43,3 mm
Diamètre intérieur fileté	$d_i$	3,3 mm
Résistance à la flexion		A1