



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

DÉCLARATION DES PERFORMANCES Q23BXBB (v2)



Nom	Agrafe Q 57mm
Numéro d'article	Q23BXBB
GTIN	8715274031231

Utilisation(s) prévue(s) et identification du produit de construction	
Fabricant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Usage(s) prévu(s)	Attache de type « cheville »
Code d'identification unique	Q23BXBB
DOP No	Q23BXBB
Norme harmonisée	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Performances déclarées		
Caractéristiques essentielles: Q23BXBB		Performance
Caractéristique moment de rupture	$M_{y,k}$	969 Nmm
Caractéristique paramètre de retrait	$f_{ax,k}$	5,6 N/mm ²
Caractéristique paramètre de perçage de tête	$f_{head,k}$	41,4 N/mm ²
Résistance caractéristique en traction	$f_{tens,k}$	NPD
Protection contre corrosion		Zingué 12 µm, CS 1 & 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ et $f_{head,k}$ sont testés avec une densité de bois de 350 kg/m³

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Lieu / Date: Lelystad, 04-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Informations supplémentaires		
Diamètre d'agrafe	d	1,7 mm
Largeur nominale de dos d'agrafe	d_h	11,1 mm
Longueur nominale de patte d'agrafe	L	57 mm
Longueur de la partie revêtée	L_h	56 mm
Type de revêtement	Type	Revêtement Type 3
Résistance à la flexion		A1